

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

- KOSZTORYS OFERTOWY -

Budowa ulicy Dwornej na odc. od ul. Wasilkowskiej do ul. Stawowej w Studziankach Gm. Wasilków

Nawierzchnia jezdni, chodników, wjazdów

L.p	Numer SST	Nr. poz. cen.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. w zł. *)	Wartość robót w zł. *)
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
	D.01.00.00		Roboty przygotowawcze				
1	D.01.01.01	11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,385		
2	D.01.02.01	11	Karczowanie drzew o średnicy 10 - 35 cm	szt	1		
3	D.01.02.01	12	Karczowanie drzew o średnicy ponad 55 cm	szt	1		
4	D.01.02.02	13	Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (warstwa o grub. 20 cm)	m2	1527		
5	D.01.02.04	23	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 5 cm mechanicznie	m2	8,5		
6	D.01.02.04		Rozebranie nawierzchni wjazdów z płyt kamiennych gr. 7 cm na podsypce piaskowej	m2	3,5		
7	D.01.02.04	70	Rozebranie przepustu z rur PCV Ø 315 mm	m	5		
8	D.01.02.04	81	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt	2		
9	D.01.02.04	83	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt	2		
	D.02.00.00		Roboty ziemne				
10	D.02.01.01	14	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie I - V kat. z transp. urobku na odkł. na odl. 6-15 km	m3	1579		
11	D.02.03.01	14	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu I - V kat. z pozyskaniem i transp. gruntu na odl. 6-15 km	m3	151		
	D.03.00.00		Odwodnienie korpusu drogowego				
12	D.03.02.01	71	Regulacja pionowa kraterów ściekowych	szt.	11		
13	D.03.02.01	72	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych (K.D. -9 szt , K.S. -9 szt)	szt.	18		
14	D.03.02.01	73	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych (W -5 szt)	szt.	5		
15	D.03.02.01	74	Regulacja pionowa studni telekom.	szt	1		
	D.04.00.00		Podbudowy				
16	D.04.01.01	11	Wykonanie koryta mechanicznie z profilowaniem i zagęszczeniem podł. w gruncie I-V kat. głęb. do 10 cm	m2	2627		
17	D.04.01.01	21	Wykonanie koryta ręcznie z profilowaniem i zagęszczeniem podł. w gruncie I-V kat. głęb. do 10 cm	m2	1067		
18	D.04.02.01	14	Wykonanie warstwy odsączającej (ulepszone podłoże) z piasku średnioziarnistego zagęszczane mechanicznie o gr. 22 cm.	m2	2627		
19	D.04.03.01	12	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych. (Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30)	m2	2361		

1	2	3	4	5	6	7	8
20	D.04.03.01	12	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych. (Warstwa wiążąca z betonu asfalt.)	m2	2361		
21	D.04.03.01	22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową średniorozpadową w ilości 0,50-0,70 kg/m2. (Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30)	m2	2361		
22	D.04.03.01	22	Skropienie międzywarstwowo emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,20-0,50 kg/m2 warstw bitumicznych (Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego)	m2	2361		
23	D.04.04.01	11	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna gr. 20 cm po zagęszczeniu mechanicznym. (Wjazdy do bram)	m2	91		
24	D.04.04.01	22	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna gr. 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym. (Chodnik i pobocza z kostki brukowej beton.)	m2	976		
25	D.04.04.02	12	Wykonanie warstwy podbudowy grub. 22 cm z kruszywa łamanego (z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30) -warstwa dolna stabilizowana mechanicznie (Jezdnia ulicy z betonu asfaltowego)	m2	2361		
26	D.04.05.01	41	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem (z mieszanki kruszywa związanego cementem C 1,5/2), grubość warstwy 15 cm po zagęszczeniu mechanicznym (Jezdnia ulicy z betonu asfaltowego, dodatkowa podbudowa pod ławę betonową i krawężnik)	m2	2718		
	D.05.00.00		Nawierzchnie				
27	D.05.03.05	15	Wykonanie nawierzchni z masy betonu asfaltowego AC16 W 50/70- warstwa wiążąca o grubości 5 cm (Jezdnia ulicy z masy betonu asfaltowego)	m2	2361		
28	D.05.03.05	27	Wykonanie nawierzchni z masy betonu asfaltowego AC11 S 50/70 - warstwa ścieralna o grubości 4 cm (Jezdnia ulicy z masy betonu asfaltowego)	m2	2361		
	D.08.00.00		Elementy ulic				
29	D.08.01.01	11	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m	688		
30	D.08.01.01	11	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m	77		
31	D.08.02.02	11	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm koloru szarego na podsypce piaskowej grub. 4 cm, wypełnienie spoin piaskiem (Chodnik i pobocza z kostki brukowej beton.)	m2	976		
32	D.08.03.01	11	Ustawienie obrzeży beton. o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m	526		

1	2	3	4	5	6	7	8
33	D.08.03.01	12	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na ławie betonowej z oporem, beton C12/15 (B-15)	m	46		
34	D.08.04.01	50	Wykonanie wjazdów do bram z betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm koloru czerwonego na podsypce cement.-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	91		
	D.10.00.00		Roboty inne				
35	D.10.01.01		(Poza zakresem robót drogowych) Przestawienie istniejącego słupa telekomunikacyjnego w terenie płaskim w gruncie kat. III, wraz z osprzętem, okablowaniem i niezbędnymi robotami ziemnymi	szt.	1		
OGÓŁEM:							
Podatek VAT..... % (zgodnie z obowiązującymi przepisami)							
Łączna kwota z podatkiem VAT							
CENA OFERTOWA							

Słownie:

.....

*) - cenę jednostkową i wartość robót należy podać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Data, pieczętka i podpis
Sporządzającego

Pieczętka i podpis
upoważnionego
przedstawiciela
(firmy, przedsiębiorstwa)

Data, pieczętka i podpis
prac. Wydz. merytorycznego