Materiały do zgłoszenia robót budowlanych	Nazwa rysunku: Profile podłużne ulicy Zacisznej		Rysunek nr: 3
Skala: 1 : 100/1000	Obiekt: *Przebudowa ulicy Zacisznej w m. Nowodworce, gmina Wasilków, powiat białostocki.*		Data: 07.2018
Projektant:			
Imię i nazwisko nr upr.		Podpis:	
mgr inż. Piotr Samojłowicz PDL/0037/PWBD/16			

PRZEKRÓJ NR 1 | PRZEKRÓJ NR 2 | PRZEKRÓJ NR 1

Otwór Nr 1
Km 0+107,00
- Odc. I

Otwór Nr 3
Km 0+310,00
- Odc. III

Km 0+116,3 | Km 0+299,00 | Km 0+359,00 | Km 0+442,84

KM= 0+130,00m Rzędna= 144,05m R= 1000m L= 21,31m Z= 0,05m

KM= 0+160,00m Rzędna= 143,39m R= 1000m L= 52,99m Z= 0,07m

KM= 0+282,00m Rzędna= 143,21m Rg 3000m L= 73,02m Z= 0,02m

KM= 0+315,00m Rzędna= 142,96m R= 2000m L= 53,10m Z= 0,07m

-0,43% | -0,32% | -0,55% | 0,30% | -0,47% | 1,18% | 1,02% | 0,71% | 2,00%

zagłębienie - 0,82 | zagłębienie - 0,74 | zagłębienie - 0,66

Wypust uliczny (W3) str. L; rz.k.=142,95; Km 0+308,50
Wypust uliczny (W1) str. P; rz.k.=143,19; Km 0+308,50
Wypust uliczny (W4) L wypust simsiejący P; rz.k.=143,51; Km 0+348,19

P.P.=135.00

Rzędne niwelety | Rzędne terenu | Różnice rzędnych | Elementy niwelety | Elementy trasy | Odległości

L=40,09m | L=26,32m | L=46,21m R=375,00m | L=216,56m

Kilometraż: 0+200 | 0+300 | 0+400

PRZEKRÓJ NR 3 | PRZEKRÓJ NR 4 | PRZEKRÓJ NR 3

Otwór Nr 5
Km 0+020,00
- Odc. II

Otwór Nr 6
Km 0+095,00
- Odc. III

Otwór Nr 4
Km 0+225,00
- Odc. II

Km 0+000,00 | Km 0+099,00 | Km 0+299,00 | Km 0+359,00 | Km 0+427,84

KM= 0+087,00m Rzędna= 145,76m R= 1000m L= 35,83m Z= 0,16m

KM= 0+222,00m Rzędna= 144,94m R= 3000m L= 34,20m Z= 0,05m

KM= 0+290,00m Rzędna= 144,66m R= 6000m L= 56,40m Z= 0,01m

KM= 0+390,00m Rzędna= 144,44m R= 2000m L= 45,32m Z= 0,13m

-2,22% | 1,98% | 2,35% | -1,23% | -0,64% | 0,50% | -0,44% | 1,83% | 2,00% | 1,31%

zagłębienie - 0,99 | zagłębienie - 1,04

Wypust uliczny (W5) str. L; rz.k.=144,94; Km 0+024,20
Wypust uliczny (W6) str. L; rz.k.=144,39; Km 0+028,70
Wypust uliczny (W7) str. L; rz.k.=145,76; Km 0+064,00
Wypust uliczny (W8) str. L i P; rz.k.=144,76; Km 0+267,20
Wypust uliczny (W9) str. L i P; rz.k.=144,79; Km 0+319,00
Wypust uliczny (W10) str. L i P; rz.k.=144,73; Km 0+370,00
Wypust uliczny (W12) str. L i str. P; rz.k.=144,46; Km 0+376,69
Wypust uliczny (W14) (W15) str. L i P; rz.k.=144,94; Km 0+420,80

P.P.=136.00

Rzędne niwelety | Rzędne terenu | Różnice rzędnych | Elementy niwelety | Elementy trasy | Odległości

L=87,80m | L=19,60m R=1000,00m | L=282,60m | L=48,59m

Kilometraż: 0+000 | 0+100 | 0+200 | 0+300 | 0+400

P.P.=135.00

Rzędne niwelety | Rzędne terenu | Różnice rzędnych | Elementy niwelety | Elementy trasy | Odległości

L=70,84m i=2,24% | L=77,09m i=2,00%

Kilometraż: 0+000

- projektowana niweleta jezdni
- zagłębienie gazociągu