SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:10



KONSTRUKCJA DROGI:
kategoria obciążenia ruchem - KR3

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P gr. 7 cm
podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
podbudowa warstwa dolna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKÓW Z MATERIAŁÓW KAMIENNYCH:



BIPRO	BIURO PROJEKTÓW "BIPRO" 15-181 Białystok ul. 42 Pułku Piechoty 74	
OBIEKT: Przebudowa z rozbudową ul. Białostockiej w Wasilkowie na odcinku od ul. E. Plater do ul. T. Kościuszki TEMAT: Projekt wykonawczy - zamienny		
	Podpis:	Nazwa rysunku:
Projektował branża drogowa: mgr inż. Grzegorz Ciurla BŁ/101/02		**Szczegóły konstrukcyjne**
		Data: 30.03.2016
		Skala: 1:10 / Rys. nr 4/1